Produktmerkblatt

Produkt	Costleen APUCO - Siegel
Anwendungshinweise	*APUCO -Siegel (Acrylat-Polyurethan-Copolymer)* ist eine neuartige, transparente Universalversiegelung, die für die bereits werksseitig PU- vergüteten Bodenbeläge zum verbesserten Stapazier-Schutz entwickelt wurde. *APUCO – Siegel* kann aber auch auf nahezu allen anderen Hartbelägen und elastischen Belägen eingesetzt werden und verspricht einen lang anhaltenden Schutz des Bodenbelages. Ob auf PVC, Linoleum, Beton, Stein (außer hochpoliertem Granit), Feinsteinzeug, Holz und Parkett – schafft man mit *APUCO-Siegel* die Grundlage für eine dauerhafte Beschichtung. *APUCO-Siegel* eignet sich auch für die Reparatur von hochstrapazierten Linoleumbelägen, – sie wirken fast wie neu nachdem sie mit dem Produkt versiegelt wurden. Das Produkt ist weitgehend Desinfektionsmittel resistent und kann auch in medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Es empfiehlt sich allerdings bei der Vielfalt von Desinfektionsprodukten einen entsprechenden Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Instrumenten-Sprühdesinfektionsmittel auf Alkohol-Basis können bei längerer Einwirkzeit, Schäden hinterlassen, die aber punktuell auf einfache Weise ausgebessert werden können. *APUCO-Siegel* eignet sich auch für die punktuelle Anwendung bei Ausbesserungen oder zur Reparatur von Verkratzungen. *APUCO -Siegel* muss nicht abgeschliffen werden, sondern kann problemlos je nach Beschaffenheit des Bodens mit einem geeigneten Grundreiniger entfernt werden. *ADRAMAQ-Siegel* ist in Seidenmattglanz oder in Seidenglanz in 5 ltr. und in 1 ltr. Gebinden erhältlich und wird pur mit einem Mikrofaser-Pad, kurzfloorigen Mopp, Fell-Einwischer oder einer Lackrolle hauchdünn aufgetragen. Es empfiehlt sich nach der Grundreinigung den Boden zu neutralisieren und nach Trocknung in Abständen von min. ca., 60 min. bis 2 Std. 2-3 hauchdünne Schichten überlappend aufzutragen. Es sind weitere Verarbeitungshinweise der Pflegeanweisung und der Produktverpackung, sowie die Hersteller- Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten. Der Verbrauch liegt bei ca., 20 ml (Durchschnittswert je Schicht und m²) und kann je nach Beschaffenheit des Bodenbelages leicht abweichen. Der laufende Unterhalt der Flächen erfolgt am besten mit *APUCO - Klarwischpflege*.
Standardspezifikationen	Struktur bei 25 °C : flüssig Festkörpergehalt: 23,5 - 25,5 % Dichte: 1,015 - 1,035 g/cm^3 pH-Wert : 8,0 - 9,0
Haltbarkeit	1 Jahr nach Öffnung.
Lagerung	Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.
Inhaltsstoffe	Acrylate, Polyurethan, Wachse, Netzmittel, Weichmacher und Wasser.
Biologische Abbaubarkeit	Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.
Kennzeichnung nach GefStoffV	**R-Sätze** Keine **S-Sätze** Keine
Klassifizierung nach ADR/RID	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
GISCODE	Keiner.

Für Muster, technische Beratung und weitergehende Information wenden Sie sich bitte an:

Costleen-Warenvertrieb &. Fachdienstleistungen

D 96369 Weißenbrunn

Tel. + 49 9261 / 964220 od. 4738 info@ dr-reinigungstechnik.de info@costleen.de

Fax. + 49 9261 / 964222 od. 40524 www. costleen.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollten sich über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten ständig neu informieren. Jegliche Haftung bei unsachgemäßer Anwendung , Lagerung, Entsorgung ist ausgeschlossen.

Erstellungsdatum Okt. 2011